



Panneau d'affichage à alimentation solaire de 2 lignes matricielles LTN-LCD

Modèle :	CRD 2L16x128
Dimensions du coffret :	1550 x 935 x 160 mm
Structure :	Profilé aluminium
Ouverture :	Verticale face avant et arrière / 2 vérins 90°
Fenêtre :	Polycarbonate 3mm
Fond translucide:	Polycarbonate dépoli 3mm
Poids	45 kgs (hors potence)
Technologie :	LTN LCD T transflectif haute efficacité,
Nombre de lignes :	2
Nombre de modules par ligne :	4
Module matriciel :	16 x 32 pixels (ligne 16x128 pixels)
Dimensions d'affichage / ligne :	160 x 1280 mm ²
Pas vertical / Horizontal :	10mm / 10mm
Contraste négatif :	Jaune-vert sur fond noir
Consommation à 25°C:	10 Wh/j
Température de fonctionnement :	-25°C / +75°C
Température de stockage	-35°C / +85°C
Environnement	Extérieur, IP 54
Ventilation naturelle et par convection :	4 ouvertures avec chicane en face arrière
Ventilation forcée à T°>55°C	3 ventilateurs avec thermostat

CROMATEAM SARL : Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € - 442 137 022 R.C.S. VERSAILLES

Siège social / correspondance :
Locaux techniques :

3, impasse du Pincerais 78700 CONFLANS Ste HONORINE Tél : +33 6 8020 3840 Fax : +33 1 3490 9827 e-mail : info@cromateam.fr
Hôtel d'entreprises Camille Jenatzy - atelier n°6 - Allée Edouard Branly / Avenue de Conflans 78260 ACHÈRES
Tél & fax : +33 1 3911 5707

internet : www.cromateam.fr

Module Alimentation

Panneaux solaires	4 panneaux micromorphes 463x298mm ²
Support	Orientable à l'installation
Electronique de gestion électrique	
Batteries	12 Volts 18Ah

Fixation :

en drapeau sur potence

Eclairage

Eclairage naturel par lumière ambiante :

- 80 cd/m² sous 1 Klux (*temps gris*)
- 8000 cd/m² sous 50 Klux (*temps ensoleillé d'hiver*)

Eclairage nocturne interne par LED et guide de lumière (20 cd/m²).

Pilotage

Par internet depuis l'ordinateur du responsable communication, connecté à un site sécurisé. Abonnement GPRS et serveur Web.

Option : sur réseau privé

Maintenance

Maintenance préventive : nettoyage extérieur périodique

Maintenance curative : par changement de sous-ensemble



Notice – 31.07.2011

CROMATEAM SARL : Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € - 442 137 022 R.C.S. VERSAILLES

Siège social / correspondance:
Locaux techniques :

3, impasse du Pincerais 78700 CONFLANS Ste HONORINE Tél : +33 6 8020 3840 Fax : +33 1 3490 9827 e-mail : info@cromateam.fr
Hôtel d'entreprises Camille Jenatton - atelier n°6 – Allée Edouard Branly / Avenue de Conflans 78260 ACHÈRES
Tél & fax : +33 1 3911 5707

internet : www.cromateam.fr