



Panneau d'affichage LTN-LCD de 7 lignes de 18 caractères de 100mm

Modèle :	CRD 7L18AN
Dimensions du coffret :	1690 x 1690x 160 mm
Structure :	Profilé aluminium
Ouverture :	Verticale face avant / 2 vérins 90°
Fenêtre :	Polycarbonate 3mm
Fond	Aluminium 3mm
Poidskgs
Technologie :	LTN LCD Transflectif haute efficacité,
Nombre de lignes :	7
Nombre de caractères par ligne :	18 caractères alphanumériques type 38 segments
Partie supérieure	1 module logo + 1 module 6 caractères Heure - T°
Hauteur des caractères	100mm
Largeur des caractères	66 mm
Pas vertical / Horizontal :	170mm / 85mm
Contraste négatif :	Jaune-vert sur fond noir

Environnement

Température de fonctionnement :	-25°C / +75°C
Température de stockage	-35°C / +85°C
Environnement	Extérieur, IP 54
Ventilation naturelle et par convection :	4 ouvertures avec chicane en face arrière
Ventilation forcée à T°>55°C	3 ventilateurs avec thermostat

Alimentation Electrique

Alimentation électrique	220V – 50Hz 3A
<i>Option :</i>	
Alimentation sur éclairage public	
Batteries	12 Volts 18Ah

Fixation

Fixation en drapeau sur potence ou sur mât centré

Niveau réglable de 0 à 300 cd/m²

Eclairage

Eclairage naturel par lumière ambiante :

- 80 cd/m² sous 1 Klux (*temps gris*)
- 8000 cd/m² sous 50 Klux (*temps ensoleillé d'hiver*)

Eclairage interne par LED, par module de 6 caractères



Commande

Par internet depuis un ordinateur du responsable connecté à un site sécurisé.
Abonnement GPRS et serveur Web.

Maintenance

Maintenance préventive : nettoyage extérieur périodique

Maintenance curative : par changement de sous-ensemble

Notice - 31.12.2010

CROMATEAM SARL : Société à responsabilité limitée au capital de 30 000 € - 442 137 022 R.C.S. VERSAILLES